



**ПРАЙС-ЛИСТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
"МЕЛИКОНПОЛАР"**

ООО "ПОЛАР-ИНВЕСТ"
Ленинградская область, г. Всеволожск, Южное шоссе, 148
тел. +7 (812) 327-65-03, e-mail: sbyt@meliconpolar.ru
www.meliconpolar.ru

Цены от 01.03.2023

Номенклатура	Чертеж	Размер, мм	Прокрас	На поддоне, шт	Цена (руб./поддон)		
					Стандарт		
					Серый	Красный, черный	Бежевый, темно- коричневый
Камни бетонные бортовые. ГОСТ 6665-1991							
БР 100.20.8		1000*200*80	полный	48	219	276	310
БР 50.20.8		500*200*80	полный	112	115	150	173
Колонные блоки, подпорный камень							
Колонный блок КБ (колотый)		400*400*140	полный	42	348	448	448
Колонный блок КБ-1 (рифленый)		300*300*140	полный	42	121	155	155
Подпорный камень ПК (01)		395*270*152(167)	полный	45	236	276	276

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В22,5; В25; В30; В40
- Марка бетона по морозостойкости F₂200
- Водопоглощение не более 6%
- Марка по истираемости G3; G2; G1

Подпорный камень

ГОСТ 6133-2019

- Марка по морозостойкости F50
- Марка камня по прочности на сжатие M100
- Водопоглощение 3-5%.

Камни бетонные бортовые

ГОСТ 6665-1991

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В22,5
- Марка бетона по морозостойкости F₂200
- Водопоглощение не более 6%

Колонные блоки

ТУ -5741-008-49975776-2010

- Марка бетона по прочности M200
- Марка бетона по морозостойкости F50
- Водопоглощение 3-5%.

Вся продукция продается и отгружается кратно количеству м2/штук на поддоне.

Цены указаны с учетом НДС 20%.

Внимание! Ввиду того, что при производстве бетонных стеновых камней применяются материалы природного происхождения, возможны незначительные колебания цветового оттенка. При выборе продукции советуем ознакомиться с актуальными образцами цвета в шоу-руме.

В случае, если в договоре с покупателем, заключенном ранее даты текущего прайс-листа, указано фиксированное значение скидки и/или цены на продукцию, то цены, указанные в текущем прайс-листе, не распространяются на условия данного договора. Пересмотр скидок и/или цен на продукцию осуществляется только в порядке, установленном договором.

Завод-изготовитель информирует потребителя о том, что:

1. на поверхности изделий допускаются выцветы (высолы), не влияющие на их физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость). Выцветы (высолы) - это естественные отложения на поверхности бетонных изделий кристаллов растворимых соединений из состава бетона;
2. допускается не более 2% боя изделий при транспортировке и разгрузке.



НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

ООО "ПОЛАР-ИНВЕСТ"
Ленинградская область, г. Всеволожск, Южное шоссе, 148
тел. +7 (812) 327-65-03, e-mail: sbyt@meliconpolar.ru
www.meliconpolar.ru

Наименование продукции	Комплектация		Средний вес, кг		В машине 20т	
	На поддоне, м2	В 1 м2, шт.	1 шт.	Поддон*	Поддонов	м2
Тротуарная плитка						
Старый город Б.1.КО.6	11,96	67,3	1,76	1627	12	143,52
Брусчатка Б.2.П.6	12	50,0	2,67	1634	12	144,00
Квадрат Б.1.К.6	10,8	11,1	12,34	1510	13	140,40
Квадрат Б.2.К.6	12	25,0	5,43	1658	12	144,00
Прямоугольник Б.1.П.6	12	16,7	8,18	1667	12	144,00
Классика Б.3.КО.6	10,76	75,0	1,73	1415	14	150,64
Волна Б.5.Ф.6	9,72	38,0	3,37	1326	15	145,80
Винтаж Б.2.П.6 (Антик)	12	50,0	2,67	1634	12	144,00
Паркет Б.18.П.6	8,47	68,0	1,93	1143	17	143,99
Брусчатка В.2.П.8	10	50,0	3,57	1815	11	110,00
Классика В.3.КО.8	8,6	75,0	2,33	1519	13	111,80
Волна В.5.Ф.8	8,1	38,0	4,53	1479	13	105,30
Паркет В.18.П.8	7,06	68,0	2,59	1275	15	105,90
Трилистник Г.7.Ф.10	8,42	38,5	6,00	1974	10	84,20
Волна Г.5.Ф.10	8,08	38,0	5,88	1913	10	80,80
Газонная решетка						
Газонная решетка А.2.ГР.8 (Экостеп)	8	4,0	37,00	1215	16	128,00
Газонная решетка Б.1.ГР.8 (Меба)	14,4	14,7	27,10	1657	12	172,80
Наименование продукции	Комплектация		Средний вес, кг		В машине 20т	
	На поддоне, м2	На поддоне, шт.	1 шт.	Поддон*	Поддонов	шт.
Бортовой камень						
БР 100.20.8	—	48	35,90	1753	11	528
БР 50.20.8	—	112	18,10	2057	9	1008
Подпорный камень						
ПК 01	2,7	45	26,60	1226	16	720
Колонные блоки						
17	2,35	42	24,15	1044	17	714
Колонный блок КБ-1 (рифленный)	1,76	42	17,36	759	24	1008

Примечания:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 30 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.