



**ПРАЙС-ЛИСТ
КАМНИ ЛИЦЕВЫЕ БЕТОННЫЕ
"МЕЛИКОНПОЛАР"**

ООО "ПОЛАР-ИНВЕСТ"
Ленинградская область, г. Всеволожск, Южное шоссе, 148
тел. +7 (812) 327-65-03, e-mail: sbyt@meliconpolar.ru
www.meliconpolar.ru

Цены от 06.08.2024

Номенклатура	Эскиз	Размер, мм	Расход в кладке, шт./м2*	На поддоне, шт	Цена (руб/шт)		Цена (руб/поддон)	
					серый	цветной	серый	цветной
Колотые облицовочные камни. ГОСТ 6133-2019								
СКЦ 2Л-9Р		380*120*140	17,1	168	129	157	21 672	26 376
СКЦ 2Л-9Т		380*120*140	17,1	168	156	185	26 208	31 080
СКЦ 2Л-9У		380*120(190)*140	17,1	126	195	234	24 570	29 484
СКЦ 2Л-11		380*60*140	17,1	288	72	103	20 736	29 664
Гладкие облицовочные камни. ГОСТ 6133-2019								
СКЦ 2Р-8 (рядовые, торцевые и доборные камни)		380*120*140	17,1	168	77	88	12 936	14 784
СКЦ 2Р-14		380*80*140	17,1	180	64	85	11 520	15 300
СКЦ 2Р-4		380*40*140	17,1	360	52	63	18 720	22 680
Колонные блоки, подпорный камень								
Колонный блок КБ (колотый) *используется как доборный элемент для СКЦ 2Л-11		400*400*140	—	42	535	689	22 470	28 938
Колонный блок КБ-1 (рифленый)		300*300*140	полный	42	186	239	7 812	10 038
Подпорный камень ПК (01)		395*270*152(167)	полный	45	363	425	16 335	19 125

Примечание:

* Количество блоков в 1м2 при кладке в 1 камень (с учётом растворных швов 10 мм)

Внимание! Ввиду того, что при производстве бетонных стеновых камней применяются материалы природного происхождения, возможны незначительные колебания цветового оттенка. При выборе продукции советуем ознакомиться с актуальными образцами цвета в шоу-руме.

Завод-изготовитель информирует потребителя о том, что:

- на поверхности изделий допускаются выцветы (высолы), не влияющие на их физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость). Выцветы (высолы) - это естественные отложения на поверхности бетонных изделий кристаллов растворимых соединений из состава бетона;
- допускается не более 2% боя изделий при транспортировке и разгрузке.

Протоколы испытаний на продукцию и технологические карты по монтажу на сайте www.meliconpolar.ru

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	На поддоне			Средний вес, кг		В машине 20т	
	м2	м3	шт	1 шт.	Поддон*	Поддонов	м2
СКЦ 2Л-9Р	8,94	1,07	168	9,90	1693	11	98,34
СКЦ 2Л-9Т	8,94	1,07	168	10,10	1 727	11	98,34
СКЦ 2Л-9У	6,7	0,8	126	13,10	1 681	11	73,70
СКЦ 2Л-11	15,32	0,92	288	5,70	1672	12	183,84
СКЦ 2Р-8	8,94	1,07	168	8,90	1 524	12	107,28
СКЦ 2Р-14	11,49	0,92	216	7,40	1621	12	141,76
СКЦ 2Р-4	19,15	0,77	360	4,00	1458	13	248,95
Колонный блок КБ (колотый)	2,35	—	42	24,15	1044	17	39,95
Колонный блок КБ-1 (рифленый)	1,76	—	42	17,36	759	24	42,24
ПК 01	2,7	—	45	26,60	1226	16	44,05

Примечания:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 30 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию