



Информация для потребителей на продукцию ООО «Поляр Инвест»

(в рамках Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»)

- Общее наименование группы изделий:** плиты бетонные тротуарные, камни бетонные бортовые.
Артикулы изделий: указаны в п.9.
- Завод-изготовитель:** ООО «Поляр Инвест» (ИНН 7806104671; ОГРН 1024700555043).
- Местонахождение:** 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, Южное шоссе, 148 (претензии потребителей принимаются на этот адрес). Тел.: (812) 327-65-03.
Эл. почта: sbyt@meliconpolar.ru Сайт: www.meliconpolar.ru
- Изделия выпускаются под защищенными товарными знаками (торговыми марками ®) производителя №204104 и №202927.**
- Гарантийный срок изделий** (предоставляемый производителем): 3 года на плиты бетонные тротуарные, 2 года на камни бетонные бортовые с даты продажи при соблюдении условий эксплуатации.

6. Общие технические характеристики изделий:

N п/п	Характеристика	Плиты бетонные тротуарные			
		Группа А	Группа Б	Группа В	Группа Г
1	Класс по прочности на сжатие, \geq	B22,5	B25	B30	B40
2	Класс по прочности на растяжение при изгибе, \geq	B _т 3,2	B _т 3,6	B _т 4,0	B _т 4,4
3	Марка по истираемости, \leq	G3	G2	G1	G1
4	Морозостойкость	F ₂ 200	F ₂ 200	F ₂ 200	F ₂ 200
5	Сферы применения	пешеходные дорожки, газоны, придомовые территории без заезда автотранспорта	тротуары, велосипедные дорожки, посадочные площадки общ. транспорта (без заезда автотранспорта)	дороги со средней транспортной нагрузкой, стоянки легкового транспорта, АЗС	зоны высокой нагрузки (стоянки грузового транспорта, порты, доки)

7. Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на случаи:

- 7.1 несоблюдения предписаний и инструкций по эксплуатации изделий и сферы их применения;
- 7.2 механического и ударно-механического повреждения, вызванного сильным внешним давлением;
- 7.3 агрессивного-химического воздействия, вызванного средствами, не предназначенными для работы с бетонными изделиями;
- 7.4 в случаях нарушений рекомендаций по укладке согласно ГОСТ 17608-2017;
- 7.5 естественного (нормального) износа, связанного с ежедневной эксплуатацией изделий.

8. Завод-изготовитель информирует также потребителя о том, что на основании ГОСТ 17608-2017:

- 8.1 допускаются на поверхности плит выцветы (высолы), не влияющие на физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость) изделия. Выцветы (высолы): отложение на поверхности плит кристаллов растворимых соединений из состава бетона. Подробнее на www.meliconpolar.ru.
- 8.2 возможны незначительные отклонения в линейных параметрах (размерах) изделий в пределах, разрешенных ГОСТ.
- 8.3 допускается не более 2% боя изделий при транспортировке и разгрузке.

Претензии по случаям, перечисленным в п.п.7.1 - 7.5 и 8.1 - 8.3, не влекут за собой наступление гарантийных обязательств и не принимаются к рассмотрению заводом-изготовителем.

9. Информация об изделиях в соответствии с артикулами:

Плиты бетонные тротуарные (ГОСТ 17608-2017)		
Параметр	Показатель	
	Б.7.П.6 Брусчатка	В.7.П.8 Брусчатка
Размеры, ДхШхВ	200x100x60 мм	200x100x80 мм
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	2,65 кг	3,5 кг
Комплектация на поддоне	600 штук	500 штук
Б.7.П.6А Антик		
Размеры, ДхШхВ	200x100x60	
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	2,6 кг	
Комплектация на поддоне	600 штук	
Б.1.К.6 Классика		
Размеры, ДхШхВ	115x115x60 мм	В.1.К.8 Классика
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	1,7 кг	2,3 кг
Комплектация на поддоне	800 штук	640 штук
Б.3.К.6 Квадрат		
Размеры, ДхШхВ	200x200x60 мм	Б.1.П.6 Прямоугольник
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	5,4 кг	8,1 кг
Комплектация на поддоне	240 штук	144 штук
Б.2.К.7 Квадрат		
Размеры, ДхШхВ	330x330x70 мм	В.14.П.8 Крассика3
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	17,2 кг	3,4 кг
Комплектация на поддоне	72 штук	540 штук
Б.8.П.6 Паркет		
Размеры, ДхШхВ	210x70x60 мм	В.8.П.8 Паркет
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	1,9 кг	2,6 кг
Комплектация на поддоне	576 штук	480 штук
Б.1.Ф.6 Волна		
Размеры, ДхШхВ	225x112,5x60 мм	В.1.Ф.8 Волна
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	3,3 кг	4,5 кг
Комплектация на поддоне	384 штук	320 штук
Г.1.Ф.10 Волна		
Размеры, ДхШхВ	225x112,5x100 мм	
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
Вес штуки	5,59 кг	
Комплектация на поддоне	320 штук	
Газонные решетки:		
Размеры, ДхШхВ	А.ГР-1.8 Экостеп	Б.ГР.8 Меба
	500x500x80 мм	596x396x80 мм
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	36,3 кг	26,6 кг
Комплектация на поддоне	32 штук	60 штук
Камни бетонные ботовые (ГОСТ 6665-91)		
Размеры, ДхШхВ	БР 50.20.8	БР 100.20.8
	500x80x200 мм	1000x80x200 мм
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
	Красный	Черный
	Коричневый	Бежевый
Вес штуки	18,1 кг	35,9 кг
Комплектация на поддоне	112 штук	48 штук
БР 100.30.15		
Размеры, ДхШхВ	1000x150x300 мм	
Возможные цвета изделия	Неокрашенный серый	
Вес штуки	99 кг	
Комплектация на поддоне	18 штук	

Перед укладкой рекомендуем ознакомиться с рекомендациями по укладке согласно ГОСТ 17608-2017 (см.оборот), либо с рекомендациями по укладке на сайте производителя.

Информация текущих ценах на изделия и иных условиях их приобретения размещена на сайте производителя www.meliconpolar.ru, с ней также можно ознакомиться в отделе продаж ООО «Поляр Инвест» по адресу: г. Всеволожск, Южное шоссе, 148.

<...>

10. Указания по применению

10.1 Условия применения плит регламентируются проектом.

10.2 Плиты укладывают на выровненные щебеночные, бетонные, стабилизированные и песчаные основания в зависимости от физико-механических показателей основания и условий эксплуатации плит, указанных в проекте строительства.

При укладке плит на бетонное основание следует обеспечить устройство дренажа для исключения накопления излишней влаги под покрытием из бетонных плит.

10.3 После укладки плит, имеющих монтажные петли, лунки должны быть заделаны цементным раствором 1:3.

10.4 Для равномерности распределения цвета сборного бетонного покрытия продукции с многоцветным лицевым слоем необходимо укладывать плиты одновременно из разных поддонов, отбирая продукцию с поддона в вертикальном направлении.

10.5 Для сохранения эксплуатационных свойств и внешнего вида изделий не рекомендуется их очистка от грязи, снега и наледи острыми металлическими предметами, а также следует исключить пробуксовку транспортных средств, оборудованных шинами с шипами или цепями.

10.6 После укладки плит швы между ними должны быть заполнены песком, каменной крошкой (гранитной, мраморной и пр.) или предназначенными для этого специальными составами. Материал заполнения швов должен быть без примесей и не содержать солей и органических примесей, которые могут вызвать появление высолов. Недопустимо для заполнения швов между плитами использовать сухие составы, содержащие цемент.